



# CHD 7800

All-in-one POS Terminal



15" LCD display med P-CAP Touch panel  
Intel® Celeron® G3965U, Intel® Core i3-7100U eller i5-7300U  
Wireless: Wi-Fi/BT indbygget, 4G/LTE som tilvalg  
Designet til at passe sammen med CHD TH508 printer  
Variable display højde og vinkel  
Robust Aluminium (die-casting) kabinet og stand Easy system vedligeholdelse.





# CHD 7800

All-in-one POS Terminal

**UNI TEC**  
BETALINGSSYSTEMER

## Specification

System	
CPU	Intel® Celeron® G3965U
Ram	4GB, 1 x DDR4, 2133MHz (1.2V)
Hukommelsesudvidelse	op til 32GB
HDD	hard drive, 128 GB SSD, mulighed for udvidelse
Wi Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.0
External I / O	
USB	6 x USB (4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) + 2 x USB 2.0 quick access port
Porte	2 x COM ports DB9Stik(2 porte med strøm 5V eller 12V, aktiveret via BIOS)
LAN	1 x RJ- 45(10/100/1000Mbps Gigabit LAN)
Skuffe	1 x RJ- 11 (12V/24V)
Display port	1 x HDMI
Kunde display	1 x HDMI (12V strøm fra-DC jack, aktiveret via BIOS)
RJ-45bagside	1 x RJ-45 stik på bagsiden til anden skærm
Expansion	
Halv størrelse mini-PCIE-sokkel	1 PCIe/USB2.0 interface, bruges til Wi-Fi/BT
Mini PCIe - stik i fuld størrelse	1 PCIe/USB2.0/SIM interface, bruges til for LTE
M.2 interface	1 x M.2 B-key 2242, 2280 SATA
Power	
Strøm	12V, 5A
Systemstyring og overvågning	
Knap,switch og indikator	1 tænd/slukknop
Fysiske parametre	
Driftstemperatur	0°C to +45°C
Opbevaringstemperatur	-20°C to +80°C
Luftfugtighed i driften	10% to 90% RH - ikke kondenserende
Luftfugtighed i opbevaring	10% to 90% RH - ikke kondenserende
VESA monterning	100mm x 100mm VESA monteringshul til panel-pc
Vægt	5 kg (w/o PSU)
Dimensioner	219 x 222 (base), height: min. 290 / max. 442
Godkendelser	EMC & Safety: FCC, CE, RCM, IMDA (andre på anmodningen)
Display	
Størrelse	15" LED LCD
Type	Projecteret Kapacitiv med 10 berørings punkter
Touchscreen	✓
Opløsning	1024 x 768
Lysstyrke	300 cd/m <sup>2</sup>
Hældningsjustering	90°
Software	
Operativ system	Microsoft Windows® 10 Enterprise 2019 LTSC
OS Support	Andre Windows 10 varianter, Android, Linux (TBC)
	Indstillinger
LTE/4G modul	Kategori 4, Max 150Mbps (DL)/Max 50Mbps (UL) (tilvalg)
Printer	CHDTH508 (tilvalg) (kort PRN kabel til rådighed)
Kundedisplay	5,2" 2x20 LCD with NFC, 10,1" or 15" LCD display with or without touch(option)
i-button	Ja (tilvalg)