UNI TEC
BETALINGSSYSTEMER

CHD TH508

Thermal printer

Thermal printer

Kompakt
Lodret eller vandret placering
USB, Ethernet and RS232 interfaces
WiFi and BT indbygget
Microsoft® Windows™, OPOS-drivere til rådighed
Passer til CHD 7800 POS - terminal.

Højvangen 4 – 3480 Fredensborg – Tlf 45 76 12 14 – Fax 45 57 02 66 – Mail: info@unitec.dk – Web:www.unitec.dk

CHD 7800

Thermal printer

UNI TEC BETALINGSSYSTEMER

Specification

Fysiske parametre	
Dimensioner	130 (W) x 130 (L) x 130 (H)
Kabinet	Plastic
Kabinet farve	Mørkegrå
Strøm	24V DC 2.5A
Driftstemperatur	-10°C to +50°C
Luftfugtighed i driften	85% max
Printer	
Printer	Termisk direkte
Print mekanisme	SII CAP06 -347 -A1
Udskrivningsmetode	Thermal line dot printing
Antal dots/line	576
Opløsning	203dpi or 8dots/mm
Hastighed max	250 mm/sec.
Udskriftsbredde	72 mm
Papirstørrelse	80mm, Ø 80 mm
Klip af papir	Helt klip eller delvis klip
Antal Fuld klip	1 500 000 klip eller mere
Printerhoved	150 millioner linjer eller mere
Slidstyrke	100 km eller mere
Sensors	✔
Indikatorer	pap ir slut , cover åb en
Interface	USB, Ethernet, WiFi/BT and RS232 (tilvalg)
Printerposition	lodret eller vandret
Pengeskuffe	RJ11
Vægbeslag	✔